



## 27" monitor modernog dizajna sa IPS tehnologijom ekrana i 4K rezolucijom

Moderan ultra-ravan dizajn prednje strane i 4K rezolucija čine ProLite XU2792UHSU savršenim dodatkom za sto svih grafičkih dizajnera. IPS tehnologija panela nudi tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja, a 4K rezolucija (3840 x 2160) znači to da XU2792UHSU može da primi 4 puta više informacija na ekranu od Full HD displeja.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### 4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dizajn                      | ultra tanak   |
| Dijagonala                  | 27", 68.4cm   |
| Panel                       | IPS LED, mat završna obrada   |
| Osnovna rezolucija          | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)                       |
| Osnovna rezolucija          | 60Hz  |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast           | 1000:1  |
| Napredni kontrast           | 80M:1   |
| Vreme odziva (GTG)          | 4ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)                          |
| Horizontalna sinhronizacija | 31 - 90KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"   |
| Razmak piksela              | 0.16mm  |
| Boja                        | mat, crna   |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ulaz signala            | DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz)<br>HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) |
| USB HUB                 | x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                              |
| HDCP                    | da   |
| Priključak za slušalice | da   |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da   |
| Bez treperenja                      | da   |
| Dodatno                             | USB 3.0 punjač baterije, PIP, PBP  |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Korisničke kontrole                 | podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, ECO, redukcija plave svetlosti, ACR, OD), podešavanja boje (temperatura boje, korisničko podešavanje, i-Style Color), OSD (pozicija OSD H., pozicija OSD V., OSD vreme), jezik, povratak, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, logotip otvaranja, informacije o ekranu, PIP / PBP, položaj PIP, veličina PIP-a, USB BC), odabir ulaza (ulazni izvor, pomoćni izvor, režim rada DP), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz) |
| Zvučnici                            | 2 x 2W   |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MEHANIČKI

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib             |
| Ugao nagiba                  | 22° gore; 5° dole |
| VESA montiranje              | 100 x 100mm       |
| Opseg radne temperature      | 5°C - 35°C        |

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

TCO Sertifikovan

ProLite XU2792UHSU-B1 H

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

EPEAT

\*registration varies by country, go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for details

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

613.5 x 440.5 x 197mm

Dimenzije kutije Š x V x D

640 x 451 x 140mm

Težina (bez kutije)

4.6kg

Težina (sa kutijom)

6.4kg

EAN kod

4948570117697



