




24" monitor bez ivica sa 3 strane i sa IPS panelom (promena u ravni) sa odnosom širine i visine 16:10

Pruža odlične performanse za grafičke aplikacije u CAD-u i idealan je za univerzitete, korporativna i finansijska tržišta. ProLite XUB2495WSU-B5 poseduje IPS panel koji nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Izvorna rezolucija ekrana 1920 x 1200 i postolje podesivo po visini od 150 mm sa funkcijama zakretanja i okretanja pružaju veliku raznovrsnost i udobnost upotrebe.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Postolje podesivo po visini (150mm) + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Bez rama na 3 strane
Dijagonala	24.1", 61.13cm
Panel	IPS (promena u ravni) , mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	24 - 82KHz
Vidljiva površina Š x V	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Razmak piksela	0.27mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, Pomeranje na gore / Jačina zvuka, Pomeranje na dole / ECO, izlaz / i-style boja, ulaz
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, slika (osvetljenje, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, ACR, OD, gama), geometrija (H. pozicija, V. pozicija, sat piksela, faza), podešavanja boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, nijansa, zasićenost, i-Style boja), OSD (H. pozicija, V. pozicija, rotacija OSD-a, vremensko ograničenje menija na ekranu, nakon prekida naizmjenične struje), jezik, opoziv, razno (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, DDC/CI, informacije o ekranu), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno

Ugao nagiba 23° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid

08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D 532 x 364 (514) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 606 x 413 x 147mm

Težina (bez kutije) 5.8kg

Težina (sa kutijom) 7.5kg

EAN kod 4948570121496



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED