



## 32" IPS panel sa KVM prekidačem, USB-C priključkom i RJ45 (LAN)

Opremljen KVM prekidačem, XUB3293UHSN vam omogućava da povežete više računara kojima se može upravljati preko jedne konzole (monitor, tastatura, miš). USB-C priključna stanica pruža čist i praktičan radni prostor korišćenjem jednog kabla za slanje signala sa laptop računara na monitor, kao i napajanje i punjenje laptop računara sa monitora. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet preko LAN kabla, vaš laptop će takođe automatski biti povezan na mrežu. IPS panel garantuje široke uglove gledanja i prirodne, veoma precizne boje.



### KVM SWITCH

Posjedovanje monitora sa KVM prekidačem omogućava vam da delite uređaje povezane preko USB-a na vaš monitor sa dva različita računara. Samo promenite ulaz signala u OSD meniju monitora i vaša tastatura, miš i web kamera će se prebaciti sa vašeg radnog laptopa na računar za igranje.



### USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop \* sa USB C konektorom na monitoru.  
\* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	IPS Tehnologija penela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	698.1 x .392.7mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.182mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Snaga napajanja 65W)
USB-C DOCK	x1 (Snaga napajanja 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

## 03 KARAKTERISTIKE

KVM svič	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style Boja
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, Desno / jačina zvuka, Levo/ EKO, Izbor ulaza/ Izlaz
Korisničke kontrole	slika (osvetljenost, kontrast, Black Tuner, ořtrina, OD, ACR, ECO, X-res tehnologija), boja (topla, normalna, hladna, korisnička boja, i-Stile boja, reduktor plave svetlosti), izbor ulaza, audio (jačina zvuka , utišavanje), jezik, podeřavanja na ekranu (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD pozadina, OSD vremensko ograničenje, informacije), meni podeřavanja (podeřavanje video režima, HDMI RGB opseg, KVM, USB-C, USB BC, otvaranje logo, LED, opoziv memorije)
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B

## 04 MEHANIČKI

Podeřavanje polořaja prikaza	visina, okretanje, nagib
------------------------------	--------------------------



Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	714 x 452 (602) x 239.5mm
Težina (bez kutije)	9.9kg
EAN kod	4948570121342





