



Stylish 27" monitor featuring 4K resolution and IPS panel technology

Stylish three-side bezel free front design and 4K resolution make the ProLite XU2792UHSU a perfect addition to the desk of any graphic designer. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and the 4K (3840 x 2160) resolution means the XU2792UHSU can accommodate 4 times more information on the screen than a Full HD display.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Design | ultra slim |
| Átló | 27", 68.4cm |
| Panel | IPS LED, matte finish |
| Natív felbontás | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 300 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (GTG) | 4ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 31 - 90kHz |
| Látható terület Sz x M | 596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel magasság | 0.16mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|--|
| Jelbemenet | DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|---|
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Extra | USB 3.0 battery charger, PIP, PBP |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information, PIP/PBP, PIP position, PIP size, USB BC), input select (input source, sub source, DP mode), audio settings (volume, mute, audio input) |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető |
| Hajlásszög | 22° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Működési hőmérséklet tartomány | 5°C - 35°C |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

35W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

TCO Certified

ProLite XU2792UHSU-B1 H

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

EPEAT

*registration varies by country, go to www.epeat.net for details

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

613.5 x 440.5 x 197mm

Doboz méretei Sz x H x M

640 x 451 x 140mm

Súly (doboz nélkül)

4.6kg

Súly (dobozzal)

6.4kg

EAN kód

4948570117697



