



## 43" grootformaat desktopmonitor met 4K-resolutie biedt u de kracht van vier schermen in één

De ProLite X4373UHSU-B1 is een 43" Ultra HD 4K-monitor met PbP (picture-by-picture)-functie die gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalbronnen mogelijk maakt. Verdeeld in vier, biedt het scherm gebruikers een dashboard gelijk aan vier Full HD-schermen, zonder displayframes die het gezichtsveld verstoren. Tevens wordt gedoe met meerdere kabels bespaard. De VA-paneeltechnologie garandeert een indrukwekkend beeld, consistente kleurweergave, uitstekende helderheid en brede kijkhoeken van 178°. Flicker Free technologie en de Blue Light Reducer-functie voor vermindering van blauw licht helpen vermoeidheid van de ogen te verminderen en zorgen voor gebruikerscomfort, zelfs op lange dagen. De HDMI, DisplayPort, USB-hub en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en mediaplatforms. Of u nu met professionele bewerkingstools werkt, een enorm canvas nodig heeft voor grafieken en cijfers of u in een gecontroleerde winkelomgeving bevindt, verhoog uw productiviteit met een enkele iiyama X4373UHSU.



### PbP (picture-by-picture)

De PbP-functie (picture-by-picture) zorgt voor gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalbronnen. Verdeeld in vieren, biedt het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht belemmert en u het gedoe bespaart met extra kabels. Het is perfect voor een groot aantal toepassingen zoals beursgegevens, medisch desktop gebruik, CAD / CAM-tekeningen, grafisch en webdesign.



### 4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch) garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 42.5", 108cm   |
| Paneel                 | VA, matte finish   |
| Resolutie              | 3840 x 2160 @60Hz  |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 4000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 3ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)  |
| Horizontale frequentie | 30 - 135kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"  |
| Pixel pitch            | 0.245mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Video ingang              | HDMI x2<br>DisplayPort x1<br>mDP x1    |
| Video uitgang             | DisplayPort x1 (daisy chain)           |
| USB HUB                   | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2) |
| HDCP                      | ja                                     |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                     |

## 03 KENMERKEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blue light reducer     | ja  |
| Flicker Free LED       | ja  |
| Extra                  | koptelefoon haak  |
| HDR                    | ja  |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen      | Invoer selectie, Omhoog, Omlaag, Menu, Aan/Uit-knop   |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, blue light reducer, verh. contrast, over drive, black tuner), afbeelding aanpassen (beeldverhouding, scherp en zacht, X-Res Technologie), kleur temp. (gamma, 6-as, kleur temp., i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven 1/2/3/4 ingang, PiP format, PiP positive, wisselen), ingangselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang), OSD Setup (H. positive, V. positive, time-out OSD, taal), extra (reset, HDR, HDMI bereik, DDC/CI, openingslogo, LED, DP daisy chain, informatie) |
| Luidspreker            | 2 x 7W  |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen              |
| Kantelhoek          | 10° omhoog; 2° omlaag |
| VESA montage        | 200 x 100mm           |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kabels            | Stroom, USB, HDMI, DP                           |
| Overige           | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Afstandsbediening | ja (inclusief batterijen)                       |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 92W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|  |  |
|--|--|
| Richtlijnen  | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G  |
| REACH SVHC   | meer dan 0.1%: Lood  |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 977.5 x 621.5 x 251mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 1071 x 760 x 240mm    |
| Gewicht (zonder doos)        | 14.5kg                |
| Gewicht (zonder voet)        | 12.7kg                |
| Gewicht (inclusief doos)     | 19kg                  |
| EAN code                     | 4948570118519         |



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED