



19" betrouwbare LED-backlit monitor met in hoogte verstelbare voet, ontworpen voor zakelijk gebruik


Deze monitor met LED-achtergrondverlichting, 150mm in hoogte verstelbare voet en pivot functie is ontworpen voor zakelijk gebruik en stelt u in staat de perfecte positie van het scherm in te stellen voor een ergonomische houding en optimaal kijkcomfort. De responstijd van 5ms en het hoge contrast maken de B1980D ideaal voor een breed scala aan zakelijke toepassingen. Met sRGB- en gammacorrectiefuncties kunnen zelfs de fijnste kleurnuances nauwkeurig worden ingesteld.

Ook verkrijgbaar in het wit : [ProLite B1980D-W5](#)



LED-backlit

Een standaard CCFL LCD-scherm maakt gebruik van vier lampen als backlight. Door i.p.v. deze lampen LED-diodes te gebruiken daalt het energieverbruik en de Co2 uitstoot drastisch. Dit maakt het LCD-scherm tot een ECO-vriendelijke product.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	19", 48cm
Paneel	TN
Resolutie	1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel)
Beeldverhouding	5:4
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 80kHz
Zichtbaar formaat	376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1
HDCP	ja

03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Bedieningsknoppen	Aan-/Uit, Menu, + / Volume, -/ Eco, Auto Aanpassen/ Signaal Selectie
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, Eco, i-Style kleur, ACR), beeldinstelling (klok, fase, H. positie, V. positie), kleurtemp. (gamma, kleurtemp.), OSD instelling (H. positie, V. positie, time-out, taal), extra (reset, signaal selectie, informatie), automatisch aanpassen
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	411 x 397 (547) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	490 x 416 x 162mm
Gewicht (zonder doos)	4.9kg
Gewicht (inclusief doos)	6.0kg
EAN code	4948570121366



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.