




19" 10pt touch monitor featuring IPS panel technology

The ProLite T1932MSC-B5AG 19" multi touch screen is based on projective capacitive technology which thanks to a glass overlay covering the screen guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The IPS matrix guarantees high performance with accurate and consistent colour reproduction, and wide viewing angles. Anti Glare coating helps to avoid issues with reflections and external light sources affecting colour reproduction, contrast and sharpness. Its touch function remains unaffected even if the glass is scratched. A solid and steady base supports the touch screen with an adjustable stand offering full 90 degree positioning angles. In addition, the edge-to-edge glass design creates an eye-catching finish with high light transmission guaranteeing perfect picture clarity and brilliant colours.

Szintén elérhető fehér színben : [ProLite T1932MSC-W1SAG](#)



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Dizájn | Száltól szélíig érő üveg |
| Átló | 19", 48cm |
| Panel | IPS |
| Natív felbontás | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Képarány | 5:4 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Fényerősség | 225 cd/m ² érintéssel |
| Fényáteresztés | 90% |
| Statikus kontraszt | 1000:1 érintéssel |
| Válaszidő (GTG) | 14ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln |
| Horizontális szinkronizálás | 31 - 80kHz |
| Látható terület Sz x M | 374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8" |
| Pixel magasság | 0.2928mm |
| Káva színe és felülete | fekete, matt |

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

| | |
|---------------------------------|--|
| Érintőképernyős technológia | projektív kapacitív |
| Érintőpontok | 10 (HID, only with supported OS) |
| Érintési mód | ceruza, újj, kesztyű |
| Érintőképernyő interfész | USB |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók. |

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Analóg jelbemenet | VGA x1 |
| Digitális jelbemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio bemenet | Mini jack x1 |
| Audio kimenet | Hangszórók 2 x 1W |
| HDCP | igen |

04 JELLEMZŐK

| | |
|--------------------|-------------|
| Víz- és porvédelem | IP54 (elől) |
| OSD billentyűzár | igen |

05 ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------------|--|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Vezérlőgombok | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Felhasználói vezérlők | Picture (contrast, brightness,, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position), option (reset, language, source select, display mode, volume, factory) |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Convenience | Kensington-lock™ előkészítve |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANIKUS

| | |
|----------------------|----------------|
| Hajlásszög | 90° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|--------------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, DP |
| Útmutatók | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| Kábel takaró | igen |

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


| | |
|-------------------|--|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 20W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 1.5W készenlét |

09 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|---|
| Előírások | CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

10 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 432 x 413.5 x 239.5mm |
| Súly (doboz nélkül) | 5.4kg |
| EAN kód | 4948570122196 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED