

# ProLite P1904S-1

Überall dort, wo es auf eine besonders widerstandsfähige Display-Oberfläche ankommt, ist der ProLite P1904S-1 mit Protective Glass die optimale Lösung. Eine drei Millimeter starke Scheibe aus Sicherheitsglas mit einem Härtegrad von 8H liegt vor dem eigentlichen Panel und schützt es zuverlässig gegen Schmutz, Kratzer und Beschädigungen. Im Unterschied zu ungeschützten Panels lässt sich das Glas beliebig oft mit herkömmlichen Mitteln reinigen ohne Schaden zu nehmen. Bei einer physikalischen Auflösung von 1.280 x 1024 (1,3 MegaPixel) bietet das Display eine sehr gute Bildqualität bei einem Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von 300 cd/qm. Die Responsezeit von nur 5 ms bietet ausreichend Spielraum auch bei schnellen Bewegungsabläufen z.B. Video-Präsentationen. Setzen Sie den robusten und zuverlässigen ProLite P1904S-B1 überall dort ein, wo täglich Kunden und Besucher sind, also in öffentlichen Räumen, an Info- und Geschäftstheken, Ämtern, zur öffentlichen Präsentation oder in Schulen!



Verfügbar in: Schwarz - ProLite P1904S-B1.

Panel	TN + protective glass
Bilddiagonale	19" (48 cm)
Glasstärke	3 mm
Glas Übertragungsrate	96% nach oben typisch
Glas Härtegrad	8H min.
Arbeitsfläche H x B	301 x 376 mm
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 81 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Videobandbreite	160 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch, Fuss
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 8 Sprachen (D, GB, ESP, F, I, PL, NL, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion(Menu, + Button, Power, - Button, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, horizontale/vertikale Position, clock, phase, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Signalwahl, Lautstärke, LCD Information, Reset
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, TÜV-ERGO
Sicherheit	CE, CB, TÜV-GS
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 45 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	426 x 436 x 214 mm
Gewicht	5 kg
Preis	€ 235 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.