

ProLite PB1904S-1

Mit dem Protection Glass vor dem Panel garantiert das ProLite PB1904S auch in rauen Industrieumgebungen eine hohe Widerstandsfähigkeit. Der höhenverstellbare Fuß verleiht dem 19-Zöller optimale ergonomische Eigenschaften. Ausgestattet mit einem 5 ms schnellen Panel und analogem bzw. digitalem Signaleingang, überzeugt das Display durch sehr gute Bildqualität. Dafür sorgen eine Auflösung von 1.280 x 1.024 (entspricht 1,3 Megapixel), breite Einblickwinkel von 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal, ein Kontrastverhältnis von bis zu 1000:1 und eine maximale Leuchtdichte von 300cd/m². Das ProLite PB1904S eignet sich nicht nur für den Arbeitseinsatz, sondern auch für die Kombination mit Entertainmentgeräten.

Verfügbar in: Schwarz



Panel	TN + protective glass
Bilddiagonale	19" (48 cm)
Glasstärke	3 mm
Glas Übertragungsrate	96% nach oben typisch
Glas Härtegrad	8H min.
Arbeitsfläche H x B	301.1 x 376.3 mm; 11.9" x 14.8"
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 81 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Videobandbreite	160 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auto, Menu, < Button, > Button)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Bildeinstellungen (Auto, horizontal/vertikal Position, Pixel Clock, Phase), Farben, OSD Einstellung (H/V Position, Time Out), Sonstige (Sprache, Eingang, Lautstärke, Information), Reset
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO '03, TÜV-ERGO
Sicherheit	CE, CB, TÜV-GS
Stromversorgung	AC 100-240V, 50/60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	34 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	426 x 401 (511) x 220 mm
Gewicht	6 kg
Preis	€ 249 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.