

ProLite PB1904S-1

Mit dem Protection Glass vor dem Panel garantiert das ProLite PB1904S auch in rauen Industrieumgebungen eine hohe Widerstandsfähigkeit. Der höhenverstellbare Fuß verleiht dem 19-Zöller optimale ergonomische Eigenschaften. Ausgestattet mit einem 5 ms schnellen Panel und analogem bzw. digitalem Signaleingang, überzeugt das Display durch sehr gute Bildqualität. Dafür sorgen eine Auflösung von 1.280 x 1.024 (entspricht 1,3 Megapixel), breite Einblickwinkel von 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal, ein Kontrastverhältnis von bis zu 1000:1 und eine maximale Leuchtdichte von 300cd/m². Das ProLite PB1904S eignet sich nicht nur für den Arbeitseinsatz, sondern auch für die Kombination mit Entertainmentgeräten.

Verfügbar in: Schwarz



| | |
|---------------------------|---|
| Panel | TN + protective glass |
| Bilddiagonale | 19" (48 cm) |
| Glasstärke | 3 mm |
| Glas Übertragungsrate | 96% nach oben typisch |
| Glas Härtegrad | 8H min. |
| Arbeitsfläche H x B | 301 x 376 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 typisch |
| Helligkeit | 300 cd/m ² typisch |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80° |
| Darstellbare Farben | 16.7 Mio. |
| Pixelabstand H x V | 0.294 x 0.294 mm |
| Physikalische Auflösung | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Horizontalfrequenz | 31 - 81 KHz |
| Vertikalfrequenz | 56 - 75 Hz |
| Videobandbreite | 160 MHz |
| Analog Signaleingang | D-Sub |
| Digital Signaleingang | DVI-D |
| Synchronisationsarten | Separate Sync |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ |
| Lautsprecher | 2 x 1 W (Stereo) |
| Zubehör im Lieferumfang | Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch |
| Apple-Kompatibilität | Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern. |
| Parameter-Einstellung | On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auto, Menu, + Button, - Button) |
| Einstellbare Parameter | Helligkeit, Kontrast, Bildeinstellungen (Auto, horizontal/vertikal Position, Pixel Clock, Phase), Farben, OSD Einstellung (H/V Position, Time Out), Sonstige (Sprache, Eingang, Lautstärke, Information), Reset |
| Treiber | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP |
| Ergonomie | TCO '03, TÜV-ERGO |
| Sicherheit | CE, CB, TÜV-GS |
| Stromversorgung | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Netzteil | intern |
| Power Management | VESA DPMS, ENERGY STAR® |
| Diebstahlsicherung | Kensington-lock™ |
| VESA Mounting | 100 mm |
| Höhenverstellbar | 110 mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Neigungswinkel | 20° nach oben; 5° nach unten |
| Maße B x H x T | 426 x 401 (511) x 220 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Preis | € 249 u.v.p. |
| Leistungsaufnahme | 34 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.