

ProLite PB1704S-1

Das kompakte ProLite PB1704S eignet sich mit einer zusätzlichen Sicherheitsscheibe vor dem Display besonders für den Einsatz in Schulen, Werkshallen und öffentlichen Einrichtungen. Mit einem Härtegrad von 8H ist die Scheibe sogar härter als Stahl. Einen verbesserten Komfort im Office-Einsatz ermöglicht beim ProLite PB1704S die Höhenverstellbarkeit um 110 mm. Mit einer Auflösung von 1,3 Megapixel (1.280 x 1.024), zwei integrierten 1-W-Lautsprechern und optionalen D-Sub- bzw. DVI-D-Anschlüssen bietet iiyama mit dem 17-Zöller ein leistungsstarkes und zugleich kostengünstiges Gerät an. Eine Schaltzeit von 5 ms bei guten Helligkeits- und Kontrastwerten (1000:1 bzw. 300 cd/ m²) gewährleistet die nötigen Voraussetzungen auch für Entertainment-Anwendungen.

Verfügbar in: Schwarz



Panel	TN + protective glass
Bilddiagonale	17" (43 cm)
Glasstärke	3 mm
Glas Übertragungsrate	96% nach oben typisch
Glas Härtegrad	8H min.
Arbeitsfläche H x B	270.3 x 337.9 mm
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.2 Mio.
Pixelabstand H x V	0.264 x 0.264 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 81 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Videobandbreite	160 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auto, Menu, + Button, - Button)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Bildeinstellungen (Auto, horizontal/vertikal Position, Pixel Clock, Phase), Farben, OSD Einstellung (H/V Position, Time Out), Sonstige (Sprache, Eingang, Lautstärke, Information), Reset
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, TÜV-ERGO
Sicherheit	CE, CB, TÜV-GS
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	380 x 380 (490) x 220 mm
Gewicht	5.6 kg
Preis	€ 235 u.v.p.
Leistungsaufnahme	28 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.