

ProLite E1908WSV-1

Perfekte Bildqualität bietet iiyama mit dem neuen Widescreen-Monitor ProLite E1908WSV an. Ausschlaggebend hierfür ist die dynamische Kontraste, die stets für einen optimalen Kontrast des Displays sorgt und damit ausdrucksstarke und klare Bilder ermöglicht. Die überdurchschnittliche Helligkeit sowie eingebaute Lautsprecher sorgen für ein optimales Home-Entertainment-Erlebnis. Die guten Kontrast- (5.000:1 DCR) und Helligkeitswerte (300 cd/m²) sowie Einblickwinkel von 170 und 160 Grad genügen auch gehobenen Ansprüchen. Fast zu schade, den ProLite E1908WSV nur für Office-Anwendungen zu nutzen, eignet er sich mit einer Auflösung von 1.8 Megapixel (1.680 x 1.050) und einer Reaktionszeit von 5 ms doch ebenso für Computerspiele und Videos.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite E1908WSV-B1, Silber - ProLite E1908WSV-S1.

Panel	TN
Bilddiagonale	19" (48 cm)
Arbeitsfläche H x B	255.15 x 408.24 mm
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	5000 : 1 DCR
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.243 x 0.243 mm
Physikalische Auflösung	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Analog Signaleingang	D-Sub
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, JP) 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + Taste, - Taste, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Takt, Phase, V-Position, H-Position, Auto Set up, Farbtemperatur, Bildschärfe, Gamma, ECO Modus, OSD Position, OSD Aus-Timer, OSD Sprache, Picture Modus, Lautstärke, Vollbild, DCR, Zurücksetzen
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TÜV-Ergonomics
Sicherheit	CE, TÜV-GS
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	38 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	439 x 365 x 190 mm
Gewicht	3.7 kg
Bildformat	16 : 10
Preis	€ 159 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.