

# ProLite E2607WSV-1

Ein ganz besonderes Highlight stellt iiyama mit dem 26-Zöller ProLite E2607WSV vor. Die herausragenden Displayeigenschaften sprechen für sich: 2 ms Reaktionszeit, 461 x 598 mm Arbeitsfläche, eine physikalische Auflösung von 2,3 Megapixel (1.920 x 1.200), 2 x 5 Watt Stereo-Lautsprecher. Der ProLite E2607WSV erweist sich in jeder Hinsicht als Spitzenprodukt. Neben einer erweiterten Kontraste (ACR) sticht vor allem das neue OptiColour hervor: Das innovative Feature findet aus einer Reihe vordefinierter Einstellungen die optimale Bildeinstellung. Mit einer derart hervorragenden Bildqualität begeistert der ProLite E2607WSV auch bei anspruchsvollen Entertainment-Anwendungen.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite E2607WSV-1.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Panel                   | TN  |
| Bilddiagonale           | 26" (66 cm)   |
| Arbeitsfläche H x B     | 343.8 x 550.1 mm  |
| Reaktionszeit           | 2 ms  |
| Kontrastverhältnis      | 4000 : 1 ACR  |
| Helligkeit              | 300 cd/m <sup>2</sup> typisch   |
| Blickwinkel             | horizontal/vertikal: 170°/150°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/70°   |
| Darstellbare Farben     | 16.7 Mio.   |
| Pixelabstand H x V      | 0.2865 x 0.2865 mm  |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1200 (2.3 megapixel)   |
| Horizontalfrequenz      | 31 - 80 KHz   |
| Vertikalfrequenz        | 56 - 75 Hz  |
| Analog Signaleingang    | D-Sub   |
| Synchronisationsarten   | Separate Sync   |
| Plug & Play             | VESA DDC 1/2B™  |
| Lautsprecher            | 2 x 5 W (Stereo)  |
| Zubehör im Lieferumfang | Strom-, D-Sub-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss   |
| Apple-Kompatibilität    | Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.   |
| Parameter-Einstellung   | On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, FR, DE, ES, IT, FIN, Chinese (vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Menu, Nach unten scrollen /Helligkeit /Kontrast /ACR /ECO, Heraufscrollen /OptiFarbmodus, Auswählen, Power)   |
| Einstellbare Parameter  | Autom. Anpassung, Kontrast, Helligkeit, ACR, ECO-Modus, Audio (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellungen, Informationen, Manuelle Bildanpassung (Horizontale Größe, H/V Lage, Feineinstellung, Schärfte, Video Modus Einstellungen, OptiFarbmodus), Menu Einstellungen (OSD Sprache, OSD Position, OSD Einblendzeit), Zurücksetzen |
| Treiber                 | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista  |
| Sicherheit              | CE, TUV/Baurt, VCCI-B, FCC  |
| Stromversorgung         | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz  |
| Netzteil                | intern  |
| Leistungsaufnahme       | 52 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus  |
| Power Management        | VESA DPMS, ENERGY STAR®   |
| Diebstahlsicherung      | Kensington-lock™  |
| VESA Mounting           | 200 x 100 mm  |
| Neigungswinkel          | 20° nach oben   |
| Maße B x H x T          | 597.5 x 460.5 x 238 mm  |
| Gewicht                 | 8.3 kg  |
| Bildformat              | 16 : 10   |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.