

ProLite E2003WSV-1

Der ProLite E2003WSV zählt zu den Neuzugängen der iiyama Widescreen-Serie und ist das Nachfolgemodell des ProLite E2001WSV. Der 20-Zöller verfügt mit 1,8 MegaPixel über eine genauso hohe und gute physikalische Auflösung (1.680 x 1.050) wie die 22-Zoll-Widescreens der Serie. Durch verbesserte Response-Zeiten von 2 ms eignet sich das Display neben dem Einsatz im Büro noch besser für die Kombination mit Entertainmentgeräten. Gute Kontrast- und Helligkeitswerte (2000:1 bzw. 300 cd/qm) sorgen bei allen Anwendungen für eine hervorragende Bildqualität. Anschluss erfolgt analog über D-Sub.

Verfügbar in: Schwarz - ProLite E2003WSV-B1.



Panel	TN
Bilddiagonale	20" (51 cm)
Arbeitsfläche H x B	270.9 x 433.4 mm
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	2000 : 1 DCR
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/170°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 85°/85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.258 x 0.258 mm
Physikalische Auflösung	1680 x 1050 (1,8 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 83 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Videobandbreite	165 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Signalausgänge	Kopfhörer Anschluss
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, Audio-, D-Sub-Kabel, Handbuch, Fuss
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 10 Sprachen (GB, F, D, I, ESP, JP, NL, PL, RU, CH) und 6 Tasten Bedienfunktion (Auto, Beenden/Lautstärke, Bildlauf ab/Kontrast, Bildlauf auf/Helligkeit, Menu/Auswahl, Power)
Einstellbare Parameter	Automatische Einstellung, Helligkeit, Kontrast, Geometrie (Pixeluhr, Phase, horizontale/vertikale Position), Farbeinstellung, OSD Sprache, OSD Position, OSD Haltezeit, Abruf, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen zur Anzeige, DCR, OD), Lautstärke
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, CE, MPR 3 (prEN50279), ISO 13406-2
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, VCCI-B, GOST-R, CB
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 49 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	22° nach oben; 2° nach unten
Maße B x H x T	480 x 399 x 188 mm
Gewicht	4.4 kg
Bildformat	16 : 10
Preis	€ 215 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.