

ProLite B2206WS-1

Mit dem ProLite B2206WS stockt iiyama sein Produktportfolio um ein weiteres Display für den professionellen Business-Einsatz auf. Der 22-Zöller beweist mit Höhenverstellbarkeit und Pivot-Funktion optimale ergonomische Eigenschaften. Anspruchsvolle DTP- und CAD-Anwendungen oder Videokonferenzen bewältigt der ProLite B2206WS dank einer Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 10.000:1 ohne Mühe. Ideal eignet sich das Display natürlich auch für die tägliche Büroarbeit. Ein analoger und ein digitaler Anschluss gewährleisten selbst für die neuesten Systeme und Grafikkarten höchste Kompatibilität.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite B2206WS-B1, Silber – ProLite B2206WS-S1.

Panel	TN
Bilddiagonale	22" (56 cm)
Arbeitsfläche H x B	296.1 x 473.8 mm
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	10000 : 1 ACR
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² max.
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.282 x 0.282 mm
Physikalische Auflösung	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	165 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss (Schrauben für Fussfestlegung)
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto, Eingangsauswahl)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03
Sicherheit	CE, TUV-GS, VCCI-B
Stromversorgung	AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	39 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	340°; 170° links; 170° rechts
Neigungswinkel	20° nach oben
Maße B x H x T	506 x 398 (508) x 249.5 mm
Gewicht	6.7 kg
Bildformat	16 : 10

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.