

ProLite E2209HDS-1

Zuwachs für die iiyama Full-HD-Displays: Der ProLite E2209HDS begeistert mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten (2,1 Megapixel) und einer grandiosen Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden. Ohne schwarze Balken transportiert das 16.9-Format bei Spielfilmen feinstes Home-Entertainment ins Wohnzimmer. Ein starkes dynamisches Kontrastverhältnis von 20.000:1 und Helligkeitswerte von 300cd/m² garantieren auch in hell beleuchteten Räumen intensive Farben. Mit einem D-Sub-, DVI-D- und HDMI-Anschluss ist der 22-Zöller selbstverständlich HDCP-tauglich. Integrierte 2W-Stereo-Lautsprecher sorgen beim ProLite E2209HDS für den passenden Sound.



| | |
|-------------------------|--|
| Panel | TN |
| Bilddiagonale | 22" (55 cm) |
| Arbeitsfläche H x B | 268.6 x 477.5 mm; 10.6" x 18.8" |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Kontrastverhältnis | 20000 : 1 ACR |
| Kontrast | 1000 : 1 typisch |
| Helligkeit | 300 cd/m ² max. |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80° |
| Darstellbare Farben | 16.7 Mio. |
| Pixelabstand H x V | 0.248 x 0.248 mm |
| Physikalische Auflösung | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel) |
| Horizontalfrequenz | 24 - 80 KHz |
| Vertikalfrequenz | 55 - 75 Hz |
| Videobandbreite | 148 MHz |
| Analog Signaleingang | D-Sub |
| Digital Signaleingang | DVI-D, HDMI |
| HDCP | ja |
| Signalausgänge | Kopfhörer Anschluss |
| Synchronisationsarten | Separate Sync |
| Plug & Play | VESA DDC2B™ |
| Lautsprecher | 2 x 2 W (Stereo) |
| Zubehör im Lieferumfang | Strom-, D-Sub-, DVI-D, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss |
| Apple-Kompatibilität | Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern. |
| Parameter-Einstellung | On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, P, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto) |
| Einstellbare Parameter | Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, HDMI Audio, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung |
| Treiber | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista |
| Sicherheit | CE, TÜV-GS, PSE |
| Stromversorgung | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme | 41 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus |
| Power Management | VESA DPMS, Energy Star® |
| Diebstahlsicherung | Kensington-lock™ |
| VESA Mounting | 100 mm |
| Neigungswinkel | 20° nach oben; 5° nach unten |
| Maße B x H x T | 513 x 366 x 181.5 mm |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Bildformat | 16 : 9 |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.