

ProLite E2208HDS-2

Das 22-Zoll-Gerät ist in Piano Black erhältlich und bietet eine physikalische Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Sein hervorragendes Kontrastverhältnis von 10.000:1 (ACR) sorgt für satte und lebendige Farben, auch bei hellerem Umgebungslicht. Das Display lässt sich mit OptiColour perfekt einstellen, so dass für jede Anwendung die besten Werte für Kontrast, Helligkeit und den RGB-Farbraum zur Verfügung stehen. Der ProLite E2208HDS-2 verfügt über einen digitalen und einen analogen Zugang.



Panel	TN
Bilddiagonale	22" (55 cm)
Arbeitsfläche H x B	268.1 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	10 000 : 1 ACR
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 85°/75°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.248 x 0.248 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 83 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 10 Sprachen (EN, FR, DE, IT, PL, ESP, NL, JP, Chinesisch, RU) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswählen, Heraufscrollen /Helligkeit, Herunterscrollen /ECO, Exit /OptiColour Modus, Auto)
Einstellbare Parameter	Autom. Anpassung, Helligkeit, Kontrast, Geometrie (H. Position, V. Position, Pixeluhr, Phase), Farbe, OSD (H. Position, V. Position, OSD Haltezeit), Sprache, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen zur Anzeige, ACR, Anzeigemodus, OD), Eingabeauswahl, Audio (Lautstärke, Stumm), Abruf
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sicherheit	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	43 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	516.5 x 386 x 193 mm
Gewicht	4.2 kg
Bildformat	16 : 9

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.