

# ProLite B1706S-1

Der 17-Zöller aus der ECO-Reihe überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und exzellente Ergonomie. Mit einer physikalischen Auflösung von 1.280 x 1.024 Bildpunkten (1,3 Megapixel), einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 (ACR), einem guten Helligkeitswert von 250cd/m<sup>2</sup> und einer Leistungsaufnahme von lediglich 20 Watt gleicht er technisch dem ProLite E1706S-1. Zusätzlich bietet der ProLite B1706S-1 eine Möglichkeit das Display in der Höhe um bis zu 110 Millimeter zu verstellen. Der Anwender kann den Bildschirm außerdem um 90 Grad rotieren bis er hochkant steht – ideal zum Bearbeiten von Text-Dateien im DIN-A4-Format ohne Scrollen.

Verfügbar in: Schwarz - ProLite B1706S-B1 und Weiss - ProLite B1706S-W1.



Panel	TN
Bilddiagonale	17" (43 cm)
Arbeitsfläche H x B	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	20000 : 1 ACR
Kontrast	800 : 1 typisch
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/155°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 75°/80°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 170°/170°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 85°/85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.264 x 0.264 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss (Schrauben für Fussfestlegung)
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sicherheit	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO '03
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	20 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	340°; 170° links; 170° rechts
Neigungswinkel	20° nach oben
Maße B x H x T	371.5 x 385.5 (495.5) x 249.5 mm
Gewicht	5.7 kg
Bildformat	5 : 4

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.