

ProLite C1911S-1

Das neueste Modell von iiyama eignet sich ganz besonders für den Einsatz in typischen Sicherheits- und Überwachungs-Umgebungen. Der 19-Zöller ProLite C1911S-1 wurde speziell auf die Anforderungen zur Übertragung sehr hochwertiger Video- und Fernsehbilder zugeschnitten, wie sie bei der Video-Überwachung (CCTV) zunehmend gefragt sind. Composite-, S-video und Audio-Eingänge bieten die gängigen Anschlussmöglichkeiten für alle Aufzeichnungsgeräte und Überwachungskameras, der VESA-Standard sorgt für problemloses Plug & Play während der Installation in beliebigen Hardware-Umgebungen. Mit 5 ms bietet das Gerät sehr ordentliche Response-Zeiten, und das Kontrastverhältnis des TN-Panels von 1.000:1 (typisch) ermöglicht solide Farbkontraste mit klaren und lebendigen Farben.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite C1911S-B1.

Panel	TN
Bilddiagonale	19" (48 cm)
Arbeitsfläche H x B	301.01 x 376.32 mm; 11.85" x 14.8"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Eingänge	D-Sub, AV (BNC), Audio, S-Video
Signalausgänge	AV (BNC), Audio, S-Video
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	30 - 82 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-Kabel, BNC-RCA-Adapter, Fuss, Hilfe zur Inbetriebnahme
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 8 Sprachen (EN, FR, DE, IT, ES, PT, NL, SE) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Eingang Auswahl/ Auswahl-Taste, Heraufscrollen, Herunterscrollen, Meu/ Exit)
Einstellbare Parameter	Bild PC Eingang (Autom. Anpassung, Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur, H.-Lage, V.-Lage, Uhr, Phase), Bild AV, S-Video Eingang (Kontrast, Helligkeit, Farbton, Sättigung, Schärfe, Hautfarbe, Farbtemperatur), Audio (Lautstärke, Tiefen, Höhen, Balance, Mute), Optionen (Eingang, OSD Sprache, OSD H/V Position, OSD Einblendzeit, Zurücksetzen, Video-Modus)
Sicherheit	CE, TÜV/Bauart
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	35 W typisch
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	407 x 431.5 x 200.5 mm
Gewicht	5 kg
Bildformat	5 : 4

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.