

ProLite E1902S-1

Der 19-Zöller ProLite E1902S-1 bietet dank seiner Bilddiagonale von 48 cm genügend Fläche für alle gängigen Computerprogramme und Applikationen. Die sehr flotte Schaltzeit von nur 2ms sorgt für eine hervorragende Darstellung schneller Bewegtbilder. Damit ist der 19-Zöller nicht nur das optimale Gerät für alle Home- und Office-Anwendungen, sondern kann auch problemlos für Computerspiele eingesetzt werden. Der ProLite E1902-1 bietet sehr hohe Kontrast-(1000:1) und Helligkeitswerte und je eine D-Sub und DVI-D Schnittstelle.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite E1902S-B1, Silber - ProLite E1902S-S1, Weiss - ProLite E1902S-W1.

Panel	TN
Bilddiagonale	19" (48 cm)
Arbeitsfläche H x B	301.1 x 376.3 mm; 11.9" x 14.8"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80°/80°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 170°/170°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 85°/85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	135 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch, Fuss, Kabelführung
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (D, GB, ESP, F, I, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Volume+), Power, - Button (Volume -), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, Schärfe, gamma, economy mode, clock, phase, horizontale/vertikale Position, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Signalwahl, Lautstärke
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, ISO 13406-2
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 42 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	407.5 x 407 x 210 mm
Gewicht	4.9 kg
Bildformat	5 : 4
Preis	€ 179 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.