

ProLite B1902S-1

Mit dem 19-Zöller B1902S-B1 stellt iiyama ein gut ausgestattetes Display für gehobene Ansprüche vor, insbesondere für den professionellen Einsatz. Mit sehr guten Helligkeits- und Kontrastverhältnissen (300 cd/qm bzw. 1.000:1), einer exzellenten Response-Zeit von nur 2 ms und hohen horizontalen und vertikalen Einblickwinkeln bis zu 160 Grad ist das Display mit seiner Auflösung von 1.280 x 1.024 schon beinahe zu schade für Standard-Büroanwendungen. Seine Leistungsfähigkeit spielt es im Umfeld grafischer Anwendungen und bewegter Bilder am besten aus – und deswegen ist der ProLite B1902S-B1 auch für Entertainment-Anwendungen zuhause einen Blick wert. Ergonomische Vorteile bietet das Display über seinen um 11 cm höhenverstellbaren Fuß. Anschlüsse wahlweise analog über D-Sub oder digital über DVI-D.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite B1902S-B1, Weiss - ProLite B1902S-W1.

Panel	TN
Bilddiagonale	19" (48 cm)
Arbeitsfläche H x B	301.1 x 376.3 mm; 11.9" x 14.8"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80°/80°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 170°/170°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 85°/85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	135 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch, Kabelführung
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (D, GB, ESP, F, I, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Volume+), Power, - Button (Volume -), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, Schärfe, gamma, economy mode, clock, phase, horizontale/vertikale Position, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Signalwahl, Lautstärke, reset
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO '03, ISO 13406-2
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 42 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Drehwinkel	70°; 35° links; 35° rechts
Neigungswinkel	25° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	407.5 x 393 (503) x 236.5 mm
Gewicht	6 kg
Bildformat	5 : 4
Preis	€ 219 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.