

# ProLite H511S-2

Das großformatige Display bietet dank 20,1 Zoll bzw. 51 cm Diagonale genügend Fläche für großformatige Darstellungen und platzintensive Programme. Das eingebaute PVA ermöglicht hohe seitliche Betrachtungswinkel von bis zu 176 Grad. Das Display ist schwenk- und rotierbar und lässt sich um 110 mm in der Höhe verstellen. Mit einer Auflösung von 1,9 MegaPixel, hohen Kontrast- und Helligkeitswerten und seiner Response Time vom 8 ms bietet der ProLite H511S eine optimale Ausstattung für den geschäftlichen Einsatz. Der 20,1-Zöller verfügt über analoge (D-Sub) und digitale (DVI-D) Signaleingänge. Zusätzlich stehen sRGB und Gammakorrektur zur Verfügung.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite H511S-B2, Weiss - ProLite H511S-W2.

Panel	PVA
Bilddiagonale	20.1" (51 cm)
Arbeitsfläche H x B	306 x 408 mm
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	900 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°; rechts/links: 89°/89°; nach oben/unten: 89°/89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.255 x 0.255 mm
Physikalische Auflösung	1600 x 1200 (1.9 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 85 Hz
Videobandbreite	162 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
Signalausgänge	Kopfhörer Anschluss
Synchronisationsarten	Composite, Separate, Sync On Green
Plug & Play	DDC 2B™
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub, Audio-Kabel
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	OSD in 6 Sprachen (D, GB, F, SV, Jp, I) und 6 Tasten Bedienfeld (Power, Auto-Setup, Helligkeit, Kontrast, Menü, Input)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbtemp., sRGB, Auto set-up, Eco-Modus, horiz./vert. Position, clock, phase, Schärfe, Gammakorr., OSD-Position, -Sprache, zoom, screen rotation, Reset, Signalwahl, Lautstärke
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO'03 (ProLite H511S-B: TCO'99), MPR III (prEN50279), ISO 13406-2
Sicherheit	CE, TÜV GS, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B, CCC
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 55 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	70°; 35° links; 35° rechts
Neigungswinkel	35° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	446 x 391.5 (501.5) x 242 mm
Gewicht	10 kg
Bildformat	4 : 3
Preis	€ 499 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.