

# ProLite B2403WS-1

Der 24-Zöller ProLite B2403WS eignet sich dank der hochauflösenden HDMI-Schnittstelle besonders gut für den Anschluss an Spielekonsolen, Blu-ray/HD-DVD-Rekordern oder für professionelle Videobearbeitung. Auf der großzügigen Arbeitsfläche (61 cm Diagonale) stellt das höhenverstellbare LCD mühelos Anwendungen im 16:10-Format dar. Die hohe Auflösung von 2,3 MegaPixel (1.920 x 1.200) bietet gestochen scharfe Bilder, die hohen Helligkeits- (300 cd/qm) und Kontrastwerte (2000:1) sorgen für beste Bildqualität. Die Schaltzeit ist mit 2 ms sehr schnell, das Display ist um 90° rotierbar und verfügt über zwei 2-Watt-Lautsprecher.

Verfügbar in: Schwarz - ProLite B2403WS-B1.



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Panel                     | TN  |
| Bilddiagonale             | 24" (61.2 cm)   |
| Arbeitsfläche H x B       | 324 x 518.4 mm  |
| Reaktionszeit             | 2 ms  |
| Kontrastverhältnis        | 2000 : 1 DCR  |
| Helligkeit                | 300 cd/m <sup>2</sup> max.  |
| Blickwinkel               | horizontal/vertikal: 170°/170°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 85°/85°   |
| Darstellbare Farben       | 16.7 Mio.   |
| Pixelabstand H x V        | 0.270 x 0.270 mm  |
| Physikalische Auflösung   | 1920 x 1200 (2.3 megapixel)   |
| Horizontalfrequenz        | 31 - 83 KHz   |
| Vertikalfrequenz          | 56 - 75 Hz  |
| Videobandbreite           | 162 MHz   |
| Analog Signaleingang      | D-Sub   |
| Digital Signaleingang     | HDMI  |
| HDCP                      | ja  |
| Signalausgänge            | Kopfhörer Anschluss   |
| Synchronisationsarten     | Separate Sync   |
| Plug & Play               | VESA DDC2B™   |
| Lautsprecher              | 2 x 2 W (Stereo)  |
| Zubehör im Lieferumfang   | Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-HDMI-Kabel, Handbuch  |
| Apple-Kompatibilität      | Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.   |
| Parameter-Einstellung     | On-Screen-Display in 10 Sprachen (GB, F, D, I, ESP, PL, RU, JP, NL, Ch) und 6 Tasten Bedienfunktion (Auto, Exit/Volume Button, Scroll Down/Contrast Button, Scroll Up/Brightness Button, Menu/Select, Power).   |
| Einstellbare Parameter    | Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Autoeinstellung, Geometrie (horizontal/vertikal Position, Pixel Clock, Phase), OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Lautstärke, Signaleingang, Rest, Sonstiges (Schärfe, DDC/CI, LCD Information, DCR, OD, Display Mode) |
| Treiber                   | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista  |
| Ergonomie                 | TCO'03, CE, MPR III (prEN50279), ISO13406-2   |
| Sicherheit                | TÜV GS, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B, GOST-R, CB  |
| Stromversorgung           | AC 100-240V, 50/60 Hz   |
| Netzteil                  | intern  |
| Leistungsaufnahme         | max. 65 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus   |
| Power Management          | VESA DPMS, ENERGY STAR®   |
| Diebstahlsicherung        | Kensington-lock™  |
| VESA Mounting             | 100 mm  |
| Höhenverstellbar          | 130 mm  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°   |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts  |
| Neigungswinkel            | 20° nach oben; 5° nach unten  |
| Maße B x H x T            | 566 x 445 (575) x 220 mm  |
| Gewicht                   | 8.7 kg  |
| Bildformat                | 16 : 10   |
| Preis                     | € 399 u.v.p.  |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.