

# ProLite B1702S-2

Weitgehend baugleich mit dem 17-Zöller ProLite E1702S präsentiert sich das ProLite B1702S mit weitgehend identischen Leistungsdaten - guten Reaktionszeiten von 5ms sowie guten Kontrast- und Helligkeitswerten (1000:1 bzw. 300 cd/qm). Bei einer Arbeitsauflösung von 1.280 x 1.024 physikalischen Bildpunkten ist es ein kompaktes Display für den Allroundeinsatz im Büro und zuhause. Zusätzlich bietet das ProLite B1702S einen um 11 Zentimeter höhenverstellbaren Fuß. Anschluss auch hier wahlweise analog über D-Sub oder digital über DVI-D.

Verfügbar in: Schwarz - ProLite B1702S-B2, Weiss - ProLite B1702S-W2.



Panel	TN
Bilddiagonale	17" (43 cm)
Arbeitsfläche H x B	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80°/80°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 178°/178°; rechts/links: 89°/89°; nach oben/unten: 89°/89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.264 x 0.264 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	135 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch, Kabelführung
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (D, GB, ESP, F, I, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Volume+), Power, - Button (Volume -), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, Schärfe, gamma, economy mode, clock, phase, horizontale/vertikale Position, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Signalwahl, Lautstärke
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO '03, TÜV-Ergonomics
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC, CB
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 40 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Drehwinkel	70°; 35° links; 35° rechts
Neigungswinkel	25° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	370.5 x 397 (507) x 236.5 mm
Gewicht	5.5 kg
Bildformat	5 : 4
Preis	€ 195 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.