

ProLite E1702S-2

Das kompakte 17-Zoll-LC-Display mit der klassischen Standard-Auflösung von 1.280 x 1.024 Bildpunkten ist ein preiswertes und leistungsfähiges Arbeitsgerät mit guten Reaktionszeiten (5 ms), Kontrast- und Helligkeitswerten (1000:1 bzw. 300 cd/qm). Empfehlenswert ist der Kauf besonders bei schmalen Budgets. Es eignet sich gut für den platzsparenden und preiswerten Allroundeinsatz im Büro oder zuhause bei voller Standardauflösung. Mit nur 4,1 Kilogramm ist es zudem ein angenehmes Leichtgewicht. Anschlüsse wahlweise analog über D-Sub oder digital über DVI-D.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite E1702S-B2, Silber - ProLite E1702S-S2, Weiss - ProLite E1702S-W2.

Panel	TN
Bilddiagonale	17" (43 cm)
Arbeitsfläche H x B	270.3 x 337.9 mm
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80/80°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 178°/178°; rechts/links: 89°/89°; nach oben/unten: 89/89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.264 x 0.264 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	135 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch, Fuss, Kabelführung
Apple-Kompatibilität	Alle Iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (D, GB, ESP, F, I, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Volume+), Power, - Button (Volume -), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, Schärfe, gamma, economy mode, clock, phase, horizontale/vertikale Position, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Signalwahl, Lautstärke
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO '03, TÜV-Ergonomics
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC, CB
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 40 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	370.5 x 381 x 210 mm
Gewicht	4.1 kg
Bildformat	5 : 4
Preis	€ 199 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.