

# ProLite E2001WSV-1

Mit einer Bilddiagonale von 433 x 271 mm und einer physikalischen Auflösung von 1.680 x 1.050 Bildpunkten ist das formschöne 20-Zoll-Widescreen-Display ProLite E2001WSV-B1 in Coffee-Black eine preisattraktive Alternative zu kleineren 19-Zoll-Displays. Mit guten Helligkeits- und Kontrastwerten (250 cd/qm bzw. 1000:1) sorgt es für ein angenehmes Bild und großzügige Auflösung für alle Arten von Anwendungen. Dank der zügigen Schaltzeiten von 5ms eignet es sich nicht nur vorzüglich für den Büroinsatz, sondern auch für die Kombination mit Entertainmentgeräten. Anschluss erfolgt analog über D-Sub.

Verfügbar in: Schwarz - ProLite E2001WSV-B1.



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Panel                   | TN   |
| Bilddiagonale           | 20" (51 cm)  |
| Arbeitsfläche H x B     | 270.9 x 433.4 mm   |
| Reaktionszeit           | 5 ms   |
| Kontrast                | 1000 : 1 typisch   |
| Helligkeit              | 250 cd/m <sup>2</sup> typisch  |
| Blickwinkel             | horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80°/80°  |
| Darstellbare Farben     | 16.2 Mio.  |
| Pixelabstand H x V      | 0,258 x 0,258 mm   |
| Physikalische Auflösung | 1680 x 1050 (1,8 megapixel)  |
| Horizontalfrequenz      | 31 - 83 KHz  |
| Vertikalfrequenz        | 56 - 75 Hz   |
| Videobandbreite         | 165 MHz  |
| Analog Signaleingang    | S-sub  |
| Signalausgänge          | Kopfhörer Anschluss  |
| Synchronisationsarten   | Separate Sync  |
| Plug & Play             | VESA DDC2B™  |
| Lautsprecher            | 2 x 1 W (Stereo)   |
| Zubehör im Lieferumfang | Strom-, Audio-, D-Sub-Kabel, Handbuch, Fuss  |
| Apple-Kompatibilität    | Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.  |
| Parameter-Einstellung   | On-Screen-Display in 10 Sprachen (GB, F, D, I, ESP, JP, NL, PL, RU, CH) und 6 Tasten Bedienfunktion (Auto, Beenden/Lautstärke, Bildlauf ab/Kontrast, Bildlauf auf/Helligkeit, Menu/Auswahl, Power)   |
| Einstellbare Parameter  | Automatische Einstellung, Helligkeit, Kontrast, Geometrie (Pixeluhr, Phase, horizontale/vertikale Position), Farbeinstellung, OSD Sprache, OSD Position, OSD Haltezeit, Abruf, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen zur Anzeige, DCR, OD), Lautstärke |
| Treiber                 | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista   |
| Ergonomie               | TCO '03, CE, MPR 3 (prEN50279), ISO 13406-2  |
| Sicherheit              | TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, VCCI-B, GOST-R   |
| Stromversorgung         | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz   |
| Netzteil                | intern   |
| Leistungsaufnahme       | max. 49 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus  |
| Power Management        | VESA DPMS, ENERGY STAR®  |
| Diebstahlsicherung      | Kensington-lock™   |
| VESA Mounting           | 100 mm   |
| Neigungswinkel          | 22° nach oben; 2° nach unten   |
| Maße B x H x T          | 480 x 399 x 188 mm   |
| Gewicht                 | 4.4 kg   |
| Bildformat              | 16 : 10  |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.