

# ProLite E2202WSV-2

Und noch ein 22-Zoll-Display im Widescreen-Format von iiyama, der jetzt verbessert wurde: Seine technischen Eckdaten prädestinieren das E2202WSV-2 für platzintensive Anwendungen aller Art, im Büro genauso wie in der Heimanwendung. Die Display-Maße von 291 x 465 mm bei einer Auflösung von 1.680 x 1.050 Bildpunkten ermöglichen komfortables Nebeneinanderstellen mehrerer Anwendungen. Aber auch für den Entertainment-Einsatz eignet sich das E2202WSV-2. Eine gute Schaltzeit von 5 ms bei sehr guten Helligkeits- und Kontrastwerten (3000:1 DCR bzw. 300 cd/qm) sorgen auch bei Spielen und Video für ungetrübten Genuss. Anschluss über D-Sub.



Verfügbar in: Schwarz - ProLite E2202WSV-B2.

Panel	TN
Bilddiagonale	22" (55 cm)
Arbeitsfläche H x B	290.6 x 464.9 mm
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	3000 : 1 DCR
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.277 x 0.277 mm
Physikalische Auflösung	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	162 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, Audio-, D-Sub-Kabel, Handbuch, Fuss, Kabelführung
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (GB, F, D, I, ESP, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + Button, - Button, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, clock, phase, horizontale/vertikale Position, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, Schärfe, gamma, economy mode, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Lautstärke, reset
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, TÜV-Ergonomics
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 56 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	506 x 404.5 x 210 mm
Gewicht	5 kg
Bildformat	16 : 10

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.