

ProLite E2207WSV-1

Le nouveau moniteur LCD 22 pouces large (Wide) de iiyama continue de vous fournir le meilleur rapport qualité/prix pour vos besoins domestiques et au bureau, avec des spécifications de haute définition et le nouveau mode 'Opti Color'. Cette caractéristique innovante permet de régler automatiquement le contraste, la luminosité et le réglage des couleurs RVB dans les conditions optimales quelque soit le mode que vous sélectionnez : Jeux, Texte, Imagerie photo, ou Visionnage de films. Vous pourrez passer facilement et rapidement sur le mode choisi. La résolution native de 1,8 méga pixel vous offre un graphisme étonnant. Le ProLite E2207WSV (version VGA) est disponible en coloris Noir avec une finition spéciale « Glossy ».



Matrice	TN
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	290.6 x 464.9 mm; 11.44" x 18.3"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 75°/85°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.277 x 0.277 mm
Résolution native	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	146 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC 1/2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, Chinois - traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu, Réglage vers le bas /Format de l'image, Réglage vers le haut / Luminosité /Contraste /ECO, Auto /Choisi, Alimentation)
Paramètres réglables	réglage automatique, contraste, luminosité, ECO mode, réglage audio (volume, muet), couleur réglage, informations, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H. / V., réglage image, finesse, mode OptiColour), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD), rappel de mémoire
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	Energy Star
Sécurité	CE, TUV/Baurt, CB, FCC
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	38 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	517 x 410 x 220 mm
Poids	5.3 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.