

ProLite E1908WSV-1

Le moniteur Wide ProLite E1908WSV possède une dalle à haute résolution de 1680x1050 points et un temps de réponse de 5 ms, idéal pour les jeux et visionnage de films. Le rapport du contraste 1000 : 1 vous procure une qualité d'image superbe avec possibilité d'augmenter le rendu des couleurs grâce au Contraste Dynamique (DCR: 5000:1). Une luminosité bien au dessus de la moyenne ainsi que les enceintes intégrées enrichiront les performances multimédia. Le PLE1908WSV est disponible en Noir et Argent.



Matrice	TN
Diagonal	19"
Surface de travail (H x L)	255.15 x 408.24 mm; 10" x 16.1"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5000 : 1 DCR
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.243 x 0.243 mm
Résolution native	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, pied.
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 6 langues (EN, DE, FR, IT, ES, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu, "+", "-", Ajustage-automatique)
Paramètres réglables	Luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale/verticale, ajustage automatique, réglage de la couleur, finesse, correction gamma, mode économique, position de l'OSD, interruption de l'OSD, langue de l'OSD, mode de picture, volume, pl. écran, DCR, rapple de mémoire
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TÜV-Ergonomics
Sécurité	CE, TÜV-GS
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	38 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	439 x 365 x 190 mm
Poids	3.7 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.