

ProLite E2207WS-1

Le nouveau moniteur LCD Iiyama 22 pouces Large (Wide) vous apportera le meilleur rapport performance / design / prix, pour tous vos besoins bureautiques mais aussi pour des applications plus pointues comme la visualisation de DVD, le jeu avec les dernières évolutions graphiques ou bien le design assisté (Développement page Web, Photo, CAO, ...). Ce moniteur intègre tous les derniers raffinements électroniques, permettant de hautes performances, que ce soit avec le meilleur temps de réponse du marché aussi bien qu'un contraste élevé pour un meilleur rendu des couleurs. Pour vous aider dans vos réglages, ce moniteur intègre la fonction "Opticolor" permettant de régler automatiquement les couleurs, le contraste et la luminosité par rapport à l'utilisation souhaitée de votre écran : bureautique, jeux, visionnage de photos ou DVD, CAO, ... Le PLE2207WS-B1 permet une connexion aisée à tout type de PC ou APPLE Macintosh, via ses deux interfaces VGA et DVI. Sa finition spécifique "Glossy ou "type piano" lui permettra de s'intégrer très facilement dans votre milieu professionnel et/ou personnel.



Matrice	TN
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	290.6 x 464.9 mm; 11.44" x 18.3"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	10000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 75°/85°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.277 x 0.277 mm
Résolution native	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	146 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC 1/2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, Chinois - traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu, Réglage vers le bas /Format de l'image, Réglage vers le haut / Luminosité /Contraste /ACR /ECO, Auto /Choisi, Alimentation)
Paramètres réglables	réglage automatique, contraste, luminosité, ACR, ECO mode, entrée, réglage audio (volume, muet), couleur réglage, informations, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H. / V., réglage image, finesse, format de l'image, mode OptiColor), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD), rapple de mémoire
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	Energy Star
Sécurité	CE, TUV/Baurt, CB, FCC
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	38 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	517 x 410 x 220 mm
Poids	5.3 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.