

# ProLite E2003WSV-1

Le nouveau 20" iiyama - ProLite E2003WSV vient de compléter la gamme des écrans panoramiques ! Destiné aux usagers recherchant une plus haute résolution 1680x1050 mais qui manquent de place pour un écran 22". Grâce aux paramètres améliorés par rapport à son prédécesseur (2ms temps de réponse, contraste dynamique 2000 : 1 et luminosité 300 cd/m<sup>2</sup>), c'est un excellent produit - notamment pour tous les passionnés de jeux vidéo. Son encadrement noir et sobre intègre deux haut-parleurs stéréo et accès au Menu en façade.



Matrice	TN
Diagonal	20"
Surface de travail (H x L)	270.9 x 433.4 mm
Temps de réponse	2 ms
Contraste	2000 : 1 DCR
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/170°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 85°/85°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.258 x 0.258 mm
Résolution native	1680 x 1050 (1,8 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 83 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	165 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Sorties	prise casque
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD (On-Screen-Displa) dans 10 langues (GB, F, D, I, ESP, JP, NL, PL, RU, CH) et 6 boutons de contrôle en façade (Ajustage automatique, Sortie/Volume, -/Contraste, +/Luminosité, Menu/Sélection, Alimentation)
Paramètres réglables	Ajustage automatique, luminosité, contraste, géométrie de l'image (horloge, phase, position horizontale/verticale), réglage de la couleur, langue et position du menu OSD, interruption de l'OSD, retour aux réglages d'usine, autres ( finesse, DDC/CI, Information sur les paramètres d'affichage, DCR, OD), volume
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, CE, MPR 3 (prEN50279), ISO 13406-2
Sécurité	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, VCCI-B, GOST-R, CB
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	max. 49 W in normal use; max. 2 W in Power management mode
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	22° vers le haut; 2° vers le bas
Dimensions L x H x P	480 x 399 x 188 mm
Poids	4.4 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.