

ProLite E1902S-1

La successeur de l'ancien 19" phare iiyama, le ProLite E1902S-1 revient avec des performances encore améliorées et un contraste nettement plus puissant de 1000 :1 ! Il deviendra vite votre outil de prédilection au bureau ou à la maison. Doté d'une matrice au temps de réponse le plus rapide du marché (2 ms à peine !), le ProLite E1902S-1 affiche des images sans rémanence et s'adapte parfaitement à la lecture de séquence vidéo ou aux jeux vidéos. Sa connectique n'est pas en reste car le ProLite E1902S-1 est équipé d'un double connecteur informatique de type DVI et VGA.



Matrice	TN
Diagonal	19"
Surface de travail (H x L)	301.1 x 376.3 mm
Temps de réponse	2 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°; droit/gauche : 80°/80°; en avant/en arrière : 80°/80°
Angle de vision CR>5	horizontal/vertical: 170°/170°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 85°/85°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.294 x 0.294 mm
Résolution native	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	135 MHz
Entrée numérique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, câble audio, manuel d'utilisation, pied, cache-câble.
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 6 langues (D, GB, ESP, F, I, JP) et 5 boutons de contrôle en façade(Menu, "+" (Volume+), Alimentation, "-" (Volume -), Auto-ajustage)
Paramètres réglables	Luminosité, contraste, réglage de la couleur, réglage automatique, finesse, correction gamma, mode économique, horloge, phase, position horizontale/verticale, langue OSD, position OSD position, interruption OSD, sélection de source de signal, volume .
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, ISO 13406-2
Sécurité	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	max. 42 W in normal use; max. 2 W in Power management mode
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	407.5 x 407 x 210 mm
Poids	4.9 kg
Le ratio d'aspect	5 : 4

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.