

ProLite B1902S-1

B comme Business – c'est une nouvelle série des écrans iiyama haut de gamme qui a remplacée les anciens écrans de la série H. Grâce à leurs paramètres impressionnants, ces écrans offrent une superbe qualité de l'image et s'adaptent parfaitement aux applications professionnelles. Ce nouveau ProLite B1902S-1 multimédia dispose donc d'un temps de réponse de 2 ms et d'une ergonomie avancée proposant deux entrées informatiques, une numérique (DVI-D) et une autre analogique (D-sub). Doté d'une matrice lumineuse et contrastée (300cd/m² - 1000:1), il a été équipé aussi en fonctions sRGB, réglage du GAMMA, et d'un pied coulissant permettant de régler le moniteur sur 110 millimètres. Le ProLite B1902S-1 est disponible en version noire et blanche.



Matrice	TN
Diagonal	19"
Surface de travail (H x L)	301.1 x 376.3 mm
Temps de réponse	2 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°; droit/gauche : 80°/80°; en avant/en arrière : 80°/80°
Angle de vision CR>5	horizontal/vertical: 170°/170°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 85°/85°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.294 x 0.294 mm
Résolution native	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	135 MHz
Entrée numérique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, câble audio, manuel de l'utilisateur, cache-câble
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 6 langues (D, GB, ESP, F, I, JP) et 5 boutons de contrôle en façade(Menu, Volume+, Alimentation, Volume -, Ajustage automatique).
Paramètres réglables	Luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale/verticale, réglage de la couleur, ajustage automatique, finesse, correction gamma, mode économique, langue de l'OSD, position de l'OSD, interruption de l'OSD, sélection du signal, volume.
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO '03, ISO 13406-2
Sécurité	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	max. 42 W in normal use; max. 2 W in Power management mode
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Régulation de la hauteur	110 mm
Angle de rotation	70°; 35° à gauche ; 35° à droite
Angle d'inclinaison	25° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	407.5 x 393 (503) x 236.5 mm
Poids	6 kg
Le ratio d'aspect	5 : 4

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.