

ProLite H511S-2

Équipé d'une matrice PVA de 20.1" (51cm visible) en 8ms, le ProLite H511S-2 offre un angle de vision étendu de 178° et une résolution native de 1.9 MégaPixels (1600x1200) permettant une utilisation en multi fenestrage. Doté d'une double entrée informatique analogique (D-Sub) et numérique (DVI-D) ainsi que d'un pied rotatif et coulissant (réglable sur 110mm) le ProLite H511S-2 est l'outil idéal pour les applications professionnelles de haut niveau.



Matrice	PVA
Diagonal	20.1"
Surface de travail (H x L)	306 x 408 mm
Temps de réponse	8 ms
Contraste	900 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°; droit/gauche : 89°/89°; en avant/en arrière : 89°/89°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.255 x 0.255 mm
Résolution native	1600 x 1200 (1.9 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 85 Hz
Largeur de la bande passante	162 MHz
Entrée numérique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
Sorties	prise casque
Synchronisation	Composite, Separate, Sync On Green
Plug & play	DDC 2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, Logiciels Pivot® & Liquid view
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	On-Screen-Display disponible en 6 langues (D, GB, F, ES, Jp, I) et 7 boutons de contrôle en façade (Power, Auto-Setup, Exit/Volume, Luminosité, Contraste, Menu, Input)
Paramètres réglables	luminosité, contraste, température des couleurs, sRGB, auto set-up, Eco mode, position horizontale / verticale, horloge, phase, netteté, correction du gamma, Eco mode, position OSD, langage OSD, zoom, rotation de l'écran (mode portait), reset, sélection du signal, volume
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO'03 (ProLite H511S-B: TCO'99), MPR III (prEN50279), ISO 13406-2
Sécurité	CE, TÜV GS, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B, CCC
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	max. 55 W in normal use; max. 2 W in Power management mode
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Régulation de la hauteur	110 mm
Rotation (fonction pivot)	90°
Angle de rotation	70°; 35° à gauche ; 35° à droite
Angle d'inclinaison	35° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	446 x 391.5 (501.5) x 242 mm
Poids	10 kg
Le ratio d'aspect	4 : 3

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.