

ProLite B2403WS-1

La flotte de iiyama s'enrichit de son nouveau 24 pouces idéal pour les applications domestiques, de jeux et professionnelles. La dalle de 1920X1200 pixels possède les dernières améliorations en matière de technologie d'affichage, avec un ratio de contraste dynamique de 2000:1 qui peut être désactivé pour une plus grande précision de couleurs et un temps de réponse de 2 ms vous assurant la meilleure lecture de vidéo et d'animation. Bien sûr, le PLB2403WS est Full HD, et possède une entrée HDMI pour les lecteurs vidéo, consoles de jeux et autres cartes graphiques nécessitant cette interface. Le câble HDMI/DVI est inclus avec le moniteur.



Matrice	TN
Diagonal	24"
Surface de travail (H x L)	324 x 518.4 mm
Temps de réponse	2 ms
Contraste	2000 : 1 DCR
Luminosité	300 cd/m ² max.
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/170°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 85°/85°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.270 x 0.270 mm
Résolution native	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 83 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	162 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	HDMI
HDCP	oui
Sorties	prise casque
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble audio, manuel d'utilisation, câble DVI-HDMI
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD (On-Screen-Display) dans 10 langues (GB, F, D, I, ESP, PL, RU, JP, NL, Ch) et 6 boutons de contrôle en façade (Ajustage-automatique, Sortir/Volume, Réglage vers le bas/Contraste, Réglage vers le haut/Luminosité, Menu/Sélection, Alimentation).
Paramètres réglables	luminosité, contraste, réglage de la couleur, ajustage automatique, géométrie de l'image (position horizontale/verticale, horloge, phase), langue de l'OSD, position de l'OSD, interruption de l'OSD, volume, sélection du signal, annulation, autres (finesse, DDC/CI, information sur les paramètres d'affichage, DCR, OD, mode d'affichage).
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO'03, CE, MPR III (prEN50279), ISO13406-2
Sécurité	TÜV GS, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B, GOST-R, CB
Alimentation	AC 100-240V, 50/60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	max. 65 W in normal use; max. 2 W in Power management mode
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Régulation de la hauteur	130 mm
Rotation (fonction pivot)	90°
Angle de rotation	90°; 45° à gauche ; 45° à droite
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	566 x 445 (575) x 220 mm
Poids	8.7 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.