

ProLite C1900WTV-1

L'entrée de iiyama sur le marché grandissant du TV LCD démarre avec le ProLite C1900WTV



Matrice	TN
Diagonal	19"
Surface de travail (H x L)	256.5 x 410.4 mm
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	400 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.285 x 0.285 mm
Normes TV	PAL, SECAM, NTSC
Entrées vidéo	antenne, composite (RCA), SCART, YPbPr, HDMI, audio
Nombre de chaînes programmables	99
Fonction teletexte	Simple-Text, TOP-Text Fast-Text
Format d'affichage	Full, Normal, Panorama, Zoom1, Zoom2, WSS
Télécommande	Télécommande à infra-rouge, Menu OSD (On Screen Display)
Équipement TV	Sélection automatique des chaînes, mise en veille
Résolution native	1440 x 900 (1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	30 - 80 KHz
Fréquence verticale	50 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	137 MHz
Entrée numérique	D-Sub
Entrée digitale	HDMI
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 2.5 W (Stereo)
Accessoires fournis	Télécommande à infra-rouge (+ piles), câble VGA, câble audio (PC), manuel d'utilisation, câble d'alimentation, câble RCA A/V, câble HDMI
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD en 8 langues (D, GB, F, I, Esp, P, NL, SE) et 7 boutons de contrôle en façade (Baisser le Volume, Augmenter le Volume, Retour au Menu précédent, Défiler vers le bas/haut pour sélectionner une chaîne, Sélection de signal (Entrée), Alimentation)
Paramètres réglables	Luminosité, contraste, température de couleurs, réglage de la couleur, teinte, finesse, format d'image, menu son (grave, clé de sol, balance, AVC), mise en veille, langue de teletexte TXT, langue du menu OSD, position H/V du menu OSD, interruption du menu OSD, Canal +, auto scan, enregistrement manuel, auto ajustage, position horizontale/ verticale, horloge, phase, retour aux réglages d'usine
Pilotes	Windows 95/98/2000/ME/XP
Sécurité	CB, CE, TÜV-GS
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	max. 50 W in normal use; max. 2 W in Power management mode
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; -° vers le bas
Dimensions L x H x P	443 x 379.7 x 210 mm
Poids	4.95 kg
Le ratio d'aspect	16 : 10

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.