

# ProLite E2208HDS-1

De ProLite E2208HDS is iiyama's eerste 22" wide LCD met 1920x1080 resolutie (Full HD, 16:9 ratio). Dit panel heeft een excellente kleurweergave en heeft daarnaast een contrast-ratio van 1000:1. Tevens is er de optie om nóg betere contrast-waarden te verkrijgen middels Advanced Contrast Ratio (10.000:1 ACR). De "OptiColour" functie past automatisch het contrast, de helderheid en kleurbalans aan voor perfecte weergave in specifieke situaties. De ProLite E2208HDS heeft zowel een analoge als een digitale input en is in zwart verkrijgbaar.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	22" (55 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	268.1 x 476.64 mm
Reactietijd	5 ms
Contrast	10000 : 1 ACR
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup> max.
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 85/75°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.248 x 0.248 mm
Optimale resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 83 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 10 talen (EN, FR, DE, IT, PL, ESP, NL, JP, Chinees, RU) en 6 bedieningsknoppen (Stroom, Menu /Selectieknop, Omhoog /Helderheid, Omlaag /ECO, Exit /OptiColour, Auto)
Gebruikersinstellingen	automatisch aanpassen, helderheid, contrast, plaatsbepaling(H. positie, V. positie, signaal-timing, focus), kleur, OSD (H. positie, V. positie, OSD timer), taal, diverse (scherpte, DDC/CI, display informatie, ACR, display modus), signaalkeuze, audio (volume, geluid uit), reset
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, ISO 13406-2
Veiligheid	CE, TÜV-GS/MPR III, VCCI-B
Stroomvoorziening	AC 100-240V, 50/60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	43 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	516.5 x 386 x 193 mm
Gewicht	4.2 kg
Beeldverhouding	16 : 9

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.