

ProLite T1731SR-1

Deze 17" LCD ProLite T1731SR is voorzien van de laatste en zeer nauwkeurige 5-draads touch-technologie. Met uw vinger (i.p.v. met uw muis) bedient u uw computer-software. De zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding maakt dit scherm zeer breed inzetbaar. De T1731SR is voorzien van een analoge (DSub) en digitale (DVI) aansluiting. De touch-voorziening is aan te sluiten via USB of RS232 en geeft u heeft hiermee veel meer flexibiliteit dan gebruikelijk. De zeer solide behuizing en het panel (volledig horizontaal naar achteren te kantelen!) maken het geschikt voor vrijwel elk gebruik!. Deze zeer uitgebreide Touch-voorziening brengt 4-punts callibratie en een grote nauwkeurigheid binnen uw handbereik. De achterzijde van het panel is VESA-beugel voorbereid. In zwart en wit leverbaar.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	17" (43 cm)
Touchscreen technologie	resistive
Licht overdracht	80%
Zichtbaar formaat (H x B)	270 x 338 mm; 10.6" x 13.3"
Reactietijd	5 ms
Contrast	900 : 1 met touch panel
Helderheid	200 cd/m ² met touch panel
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.264 x 0.264 mm
Optimale resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontale frequentie	31.5 - 80 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaalingangen	DVI-D
Interface	USB, RS-232C
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, RS-232C signaalkabel, USB kabel, audiokabel, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), schroef, quick guide handleiding
Apple compatibel	OS9, OSX
Instellingen	Via OSD in 7 talen (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chinees - traditioneel en vereenvoudigd) en 5 bedieningsknoppen (Menu, Omhoog/ Helderheid, Omlaag/ Onderbreken, Selectie/ Auto, Power)
Gebruikersinstellingen	contrast, helderheid, automatisch scherpstellen, H-positionering, V-positionering, horizontale grootte, fijnafstemming, OSD H-positionering, OSD V-positionering, OSD time-out, herroepen, ingangselectie, OSD taal, kleur-temperatuur, volume, onderbreken
Driver	Windows (7, Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, OS9), DOS
Veiligheid	CE, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI, IP54
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energiebeheer	VESA DPMS
Energieverbruik	20 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	90° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	387 x 342 x 202 mm
Gewicht	5.7 kg
Beeldverhouding	5 : 4

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.