

ProLite P1904S-1

De 19" ProLite P1904S voldoet aan de groeiende vraag naar extra beschermde LCD schermen t.b.v. een intensieve gebruikersomgeving zoals b.v. bedrijven, Horeca, onderwijs en openbare ruimten. Dit 1000:1 contrast scherm is voorzien van een extreem geharde en geïntegreerde glasplaat van 8H (schaal 10H is de hardheid van diamant!). Hierdoor is de P1904S het bestand tegen harde tikken en druk. Verder heeft deze monitor prima specificaties waardoor hij - naast kantoorgebruik - zelfs geschikt is voor games, animatie en video. Het scherm heeft naast D-Sub zelfs een extra DVI-D aansluiting.



Paneel	TN + protective glass
Beelddiagonaal	19" (48 cm)
Glas dikte	3 mm
Glas transmissie ratio	96% omhoog typisch
Glas hardheid	8H minimaal
Zichtbaar formaat (H x B)	301 x 376 mm
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Reactietijd	5 ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.294 x 0.294 mm
Optimale resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 81 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Bandbreedte videosignaal	160 MHz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 8 talen (D, GB, ESP, F, I, PL, NL, JP) en 5 bedieningsknoppen (Menu, + Knop, Power, - Knop, Auto)
Gebruikersinstellingen	helderheid, contrast, automatisch scherpstellen, V-positionering, H-positionering, signaal-timing, focus, kleur-temperatuur, OSD taal, OSD positionering, OSD timer, signaalkeuze, volume, display informatie, herstel
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, TÜV-ERGO
Veiligheid	CE, CB, TÜV-GS
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	max. 45 Watt bij normaal gebruik; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	426 x 436 x 214 mm
Gewicht	5 kg

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.