

ProLite PB1904S-1

Dit 19" iiyama scherm bezit imposante specificaties die een zakelijke gebruiker ruim tevreden stelt, maar er is meer! Nieuw is dat de PB1904S een geïntegreerde beschermende Hardglass-plaat heeft met een hardheid van H8 (diamant heeft index H10). Dit model is hierdoor uitermate geschikt voor gebruik in openbare ruimten, winkels, klaslokalen en productieomgeving. De PB1904S is ook voorzien van een in hoogte verstelbare voet met een bereik van 110mm. De belangrijkste panel-specificaties zijn: 5msec reactietijd, 1000:1 contrasten en een resolutie van 1280*1024. Naast D-Sub heeft de PB1904S ook een extra DVI-input en is leverbaar in zwart.



Paneel	TN + protective glass
Beelddiagonaal	19" (48 cm)
Glas dikte	3 mm
Glas transmissie ratio	96% omhoog typisch
Glas hardheid	8H minimaal
Zichtbaar formaat (H x B)	301 x 376 mm
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Reactietijd	5 ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.294 x 0.294 mm
Optimale resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 81 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Bandbreedte videosignaal	160 MHz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 9 talen (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) en 5 bedieningsknoppen (Power, Auto, Menu, + Knop, - Knop)
Gebruikersinstellingen	helderheid, contrast, beeld instellingen (automatisch scherpstellen, V-positionering, H-positionering, signaal-timing, focus), kleur, menu instellingen (OSD positie, OSD timer), overige (taal, signaalkeuze, volume, display informatie), herstel
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomie	TCO '03, TÜV-ERGO
Veiligheid	CE, CB, TÜV-GS
Stroomvoorziening	AC 100-240V, 50/60 Hz
Voeding	intern
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Hoogte-instelling	110 mm
Rotatie (portret / landschap positie)	90°
Kantel hoek	20° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	426 x 401 (511) x 220 mm
Gewicht	6 kg
Energieverbruik	34 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.