

# ProLite E2207WSV-1

De E2207WSV (22" wide LCD) is voorzien van hoge specificaties en de innovatieve OptiColour-functie en biedt een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding voor de verwerende thuis- en kantoorgebruiker. De innovatieve OptiColour-functie past automatisch de optimale helderheid, contrast en de RGB-balans aan voor optimaal resultaat. U schakelt snel en eenvoudig door de volgende instellingen: Game, Tekst, Film en Afbeeldingen. De resolutie van 1680 x 1050 pixels maakt de E2207WSV uitermate geschikt voor grafisch gebruik en is in zwarte uitvoering leverbaar.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	22" (55 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	290.6 x 464.9 mm; 11.44" x 18.3"
Reactietijd	5 ms
Contrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 75°/85°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.277 x 0.277 mm
Optimale resolutie	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 80 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Bandbreedte videosignaal	146 MHz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 1/2B™
Luidsprekers	2 x 2 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 9 talen (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, Chinees x2) en 5 bedieningsknoppen (Menu, Omlaag /Aspect-modus, Omhoog /Helderheid /Contrast /ECO-modus, Selectie- /Auto-knop, Power)
Gebruikersinstellingen	automatisch scherpstellen, contrast, helderheid, ECO-modus, audio (volume, onderbreken), kleur aanpassen, informatie, beeldaanpassen (horizontale grootte, H/V positie, fijnafstemming, scherpte, OptiColour-modus), instelmenu (OSD taal, OSD positie, OSD time-out, OSD background), herroepen
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	Energy Star
Veiligheid	CE, TUV/Baurt, CB, FCC
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	38 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog
Grootte (B x H x D)	517 x 410 x 220 mm
Gewicht	5.3 kg
Beeldverhouding	16 : 10

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.