

ProLite E2607WS-1

iiyama's ProLite E2607WS is een 26" top of the line widescreen. De monitor is voorzien van HDMI, DVI en D-Sub. Hierdoor kunt u snel schakelen tussen vrijwel alle (ook Full HD!) signaalbronnen. Het panel heeft een resolutie van 1920*1200 en heeft een reactiesnelheid van slechts 2msec. Films en spellen worden met meer contrast weergegeven dankzij de Advanced Contrast mode. Ook de nieuwe "OptiColour"-optie stelt u in staat om snel de meest optimale beeldinstelling te kiezen. De weggewerkte 5 watt speakers geven een superieure geluidswegave in vergelijking tot andere monitorspeakers. Leverbaar in zwart.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	26" (65 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	343.8 x 550.1 mm; 13.54" x 21.66"
Reactietijd	2 ms
Contrast	4000 : 1 ACR
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/150°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/70°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.2865 x 0.2865 mm
Optimale resolutie	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 80 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D, HDMI
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 1/2B™
Luidsprekers	2 x 5 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 9 talen (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, Chinees x2) en 5 bedieningsknoppen (Menu / Ingangselectie, Omlaag /Helderheid /Contrast /ACR /ECO, Omhoog /OptiColour Modus, Selectie /Ingangselectie, Stroom)
Gebruikersinstellingen	automatisch aanpassen, contrast, helderheid, ACR, ECO modus, ingangselectie, audio (volume, onderbreken), kleur aanpassen, informatie, beeldaanpassen (horizontale grootte, H/V positie, fijnafstemming, scherpte, Video modus aanpassen, OptiColour modus), instelmenu (OSD taal, OSD positie, OSD time-out), herroepen
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Veiligheid	CE, TUV/Baurt, VCCI-B, FCC
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	52 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	200 x 100 mm
Kantel hoek	20° omhoog
Grootte (B x H x D)	597.5 x 460.5 x 238 mm
Gewicht	8.3 kg
Beeldverhouding	16 : 10

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.