

# ProLite E1908WSV-1

De 19" ProLite E1908WSV widescreen LCD-monitor is met de 1680x1050 resolutie en een reactiesnelheid van 5msec ideaal voor gaming en video-weergave. Het contrast van 5000:1 (DCR) maakt het geheel af. Met de bovengemiddelde helderheid en de ingebouwde speakers maakt dit het scherm tot een waar Multimedia produkt. Leverbaar in zwart of zilver.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	19" (48 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	255.15 x 408.24 mm
Reactietijd	5 ms
Kontrast	1000 : 1 typisch
Kontrast	5000 : 1 DCR
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.243 x 0.243 mm
Optimale resolutie	1680 x 1050 (1.8 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 80 KHz
Verticale frequentie	55 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 6 talen (DE, EN, ES, FR, IT, JP) en 5 bedieningsknoppen (Power, Menu, + Knop, - Knop, Auto)
Gebruikersinstellingen	helderheid, contrast, klok, fase, V-positionering, H-positionering, automatisch scherpstellen, kleur-temperatuur, scherpte, gamma correctie, ECO-Modus, OSD positionering, OSD timer, OSD taal, beeld modus, volume, vol scherm, DCR, herroepen
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TÜV-Ergonomics
Veiligheid	CE, TÜV-GS
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	38 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	439 x 365 x 190 mm
Gewicht	3.7 kg
Beeldverhouding	16 : 10

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.