

ProLite E2407HDS-1

Deze 24" wide LCD-monitor, de Prolite E2407HDS, heeft een echte Full-HD resolutie van 1920*1080 (16:9 ratio). Met het snelle 2msec panel en een grote contrastwaarde van 60.000:1 ACR maakt deze monitor tot een echte klasse apart. Daarnaast beschikt deze monitor ook over een Triple input voor digitaal en analoog signaal, bestaande uit HDMI, DVI en D-sub. Dit maakt hem uitermate geschikt voor de modernste Computers, Game-consoles en afspeelapparatuur. Het stijlvolle "Piano-black" design van de Prolite E2407HDS maakt hem ook een lust voor het oog.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	24" (60 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
Reactietijd	2 ms
Contrast	60000 : 1 ACR
Contrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.2715 x 0.2715 mm
Optimale resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 80 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D, HDMI
HDCP	ja
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 1/2B™
Luidsprekers	2 x 3 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 8 talen (EN, DE, FR, ES, IT, FI, JP, Chinees) en 5 bedieningsknoppen (Menu / Ingangselectie, Omlaag / Helderheid / Contrast / ACR / ECO, Omhoog / OptiColour Modus, Selectie / Ingangselectie, Stroom)
Gebruikersinstellingen	automatisch aanpassen, contrast, helderheid, ACR, ECO modus, ingangselectie, audio (volume, onderbreken), kleur aanpassen, informatie, beeldaanpassen (horizontale grootte, H/V positie, fijnafstemming, scherpte, Video modus aanpassen, OptiColour modus), instelmenu (OSD taal, OSD positie, OSD time-out, OSD achtergrond), herroepen
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Veiligheid	CE, TUV/Baurt
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	46 Watt typisch; max. 1 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog
Grootte (B x H x D)	560 x 404.5 x 220 mm
Gewicht	5 kg
Beeldverhouding	16 : 9

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.