

# ProLite B2409HDS-1

iiyama's ProLite 24" wide LCD, de B2409HDS, heeft een full-HD resolutie van 1920 x 1080. Dit zakelijk LCD-model met zeer slanke rand is uitgerust met een in hoogte verstelbare en roteerbare (Pivot) monitorvoet. Slechts 2msec. reactietijd en 20.000:1 contrast maken zeer levendige en streepvrije video-beelden mogelijk. De Triple-input (HDMI, DVI en analoog) maken hem geschikt voor vrijwel elke multimedia video-player, Game-console en Notebook-output, U kunt schakelen tussen deze 3 bronnen.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	24" (60 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
Reactietijd	2 ms
Contrast	20000 : 1 ACR
Contrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup> max.
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.2715 x 0.2715 mm
Optimale resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	24 - 80 KHz
Verticale frequentie	55 - 75 Hz
Bandbreedte videosignaal	148 MHz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	HDMI, DVI-D
HDCP	ja
Uitgangsaansluitingen	koptelefoon aansluiting
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 2 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet (en bevestigingsschroeven)
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 9 talen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) en 5 bedieningsknoppen (Power, Menu / Selectieknop, + / Volumeknop (+), - / ECO-knop (-), Auto)
Gebruikersinstellingen	helderheid (contrast, helderheid, ECO, beeld modus, ACR), plaatsbepaling (signaal-timing, focus, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temperatuur), OSD (H. positie, V. positie, OSD timer, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, informatie), volume, automatisch aanpassen
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03
Veiligheid	CE, TÜV-GS, CB, PSE
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	43 Watt typisch; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Hoogte-instelling	110 mm
Rotatie (portret / landschap positie)	90°
Draaibare voet (links, rechts)	340°; 170° links; 170° rechts
Kantel hoek	20° omhoog
Grootte (B x H x D)	561 x 413.5 (523.5) x 249.5 mm
Gewicht	7.7 kg
Beeldverhouding	16 : 9

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.