

ProLite E2208HDS-2

De ProLite E2208HDS-2 is een 22" wide LCD met 1920x1080 resolutie (Full HD, 16:9 ratio). Dit panel heeft een excellente kleurweergave en heeft daarnaast een contrast-ratio van 1000:1. Tevens is er de optie om nóg betere contrast-waarden te verkrijgen middels Advanced Contrast Ratio (10.000:1 ACR). Het panel heeft een reactiesnelheid van slechts 2msec. De "OptiColour" functie past automatisch het contrast, de helderheid en kleurbalans aan voor perfecte weergave in specifieke situaties. De ProLite E2208HDS-2 heeft zowel een analoge als een digitale input en is in zwart verkrijgbaar.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	22" (55 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	268.1 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
Reactietijd	2 ms
Contrast	10 000 : 1 ACR
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Helderheid	350 cd/m ² max.
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 85°/75°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.248 x 0.248 mm
Optimale resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 83 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaalingangen	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 10 talen (EN, FR, DE, IT, PL, ESP, NL, JP, Chinees, RU) en 6 bedieningsknoppen (Stroom, Menu /Selectieknop, Omhoog /Helderheid, Omlaag /ECO, Exit /OptiColour, Auto)
Gebruikersinstellingen	automatisch aanpassen, helderheid, contrast, plaatsbepaling(H. positie, V. positie, signaal-timing, focus), kleur, OSD (H. positie, V. positie, OSD timer), taal, diverse (scherpte, DDC/CI, display informatie, ACR, display modus, OD), signaalkeuze, audio (volume, geluid uit), reset
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Veiligheid	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	43 Watt typisch; max. 1 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	516.5 x 386 x 193 mm
Gewicht	4.2 kg
Beeldverhouding	16 : 9

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.