

ProLite B1706S-1

De in hoogte verstelbare 17" ProLite B1706S is ontwikkeld voor zakelijk gebruik en is onderdeel van iiyama's range Milieu-vriendelijke produkten. Top-prestaties op elk vlak en een aanzienlijk lager energieverbruik dan de reguliere non-Eco LCD's (tot 50% !) maken de B1706S de ideale keuze voor een brede doelgroep van milieubewuste en veeleisende gebruikers. De sRGB en gamma-correctie maken de meest delicate kleurnuances mogelijk en door gebruik van de Eco-modus wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk beperkt. Het is een 20.000:1 Advanced Contrast Ratio (ACR) panel en de monitor heeft een extra digitale DVI-aansluiting. De rotatie-functie (landscape -> portrait) vergroot het comfort. De monitor is leverbaar in zwart en wit.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	17" (43 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Reactietijd	5 ms
Contrast	20000 : 1 ACR
Contrast	800 : 1 typisch
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/155°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 75°/80°
Inkijkhoek CR>5	horizontaal/verticaal: 170°/170°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 85°/85°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.264 x 0.264 mm
Optimale resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontale frequentie	24 - 80 KHz
Verticale frequentie	55 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisatie	Separate Sync
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet (en bevestigingsschroef)
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 9 talen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, Chinees) en 5 bedieningsknoppen (Power, Menu/Volume, Knop + /Helderheidtoets (+), Knop - / ECO (-), AUTO)
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, beeld modus, ACR), plaatsbepaling (signaal-timing, focus, H. positie, V. positie), kleur (gamma, kleur temperatuur), OSD (H. positie, V. positie, OSD timer, taal), anderen (reset, signaalkeuze, informatie), volume, automatisch aanpassen
Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Veiligheid	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO '03
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	20 Watt typisch; max. 1 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Hoogte-instelling	110 mm
Rotatie (portret / landschap positie)	90°
Draaibare voet (links, rechts)	340°; 170° links; 170° rechts
Kantel hoek	20° omhoog
Grootte (B x H x D)	371.5 x 385.5 (495.5) x 249.5 mm
Gewicht	5.7 kg
Beeldverhouding	5 : 4

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.