

# ProLite E2407HDSD-1

Deze 24" wide LCD-monitor, de ProLite E2407HDSD, heeft een echte Full-HD resolutie van 1920\*1080 (16:9 ratio). Met het snelle 2msec panel en een grote contrastwaarde van 60.000:1 ACR maakt deze monitor tot een echte klasse apart. De "OptiColour" functie past automatisch het contrast, de helderheid en kleurbalans aan voor perfecte weergave in specifieke situaties. De ProLite E2407HDSD heeft zowel een analoge als een digitale input. Het stijlvolle "Piano-black" design maakt hem ook een lust voor het oog.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	24" (60 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
Reactietijd	2 ms
Contrast	60 000 : 1 ACR
Contrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.2715 x 0.2715 mm
Optimale resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 80 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D
HDCP	ja
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 1/2B™
Luidsprekers	2 x 3 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, handleiding, voet
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 8 talen (EN, DE, FR, ES, IT, FI, JP, Chinees) en 5 bedieningsknoppen (Menu / Ingangselectie, Omlaag / Helderheid / Contrast / ACR / ECO, Omhoog / OptiColour Modus, Selectie / Ingangselectie, Stroom)
Gebruikersinstellingen	automatisch aanpassen, contrast, helderheid, ACR, ECO modus, ingangselectie, audio (volume, onderbreken), kleur aanpassen, informatie, beeldaanpassen (horizontale grootte, H/V positie, fijnafstemming, scherpte, Video modus aanpassen, OptiColour modus), instelmenu (OSD taal, OSD positie, OSD time-out, OSD achtergrond), herroepen
Veiligheid	CE, TUV/Baurt
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	46 Watt typisch; max. 1 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog
Grootte (B x H x D)	560 x 404.5 x 220 mm
Gewicht	5 kg
Beeldverhouding	16 : 9

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.