

ProLite C1911S-1

De 19" LCD ProLite C1911S-1 is speciaal ontwikkeld voor veeleisende CCTV- en andere video-applicaties. Deze monitor heeft een snel 5msec panel met een groot contrast van 1000:1. De specificaties maken hem uitermate geschikt voor het tonen van contrastrijk, scherp en levendig beeld. De BNC-connectoren, de meegeleverde RCA-adapter en de VGA-ingang maken hem compatibel binnen vrijwel alle platforms. De VESA beugel-voorbereiding aan de achterzijde maakt zeer eenvoudige bevestiging mogelijk binnen elke beveiligingsomgeving.



Paneel	TN
Beelddiagonaal	19" (48 cm)
Zichtbaar formaat (H x B)	301.01 x 376.32 mm; 11.85" x 14.8"
Reactietijd	5 ms
Contrast	1000 : 1 typisch
Helderheid	300 cd/m ² typisch
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.294 x 0.294 mm
Ingangen	D-Sub, AV (BNC), Audio, S-Video
Uitgangsaansluitingen	AV (BNC), Audio, S-Video
Optimale resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontale frequentie	30 - 82 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, BNC-RCA adapter, voet, quick guide handleiding
Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Instellingen	Via OSD in 8 talen (EN, FR, DE, IT, ES, PT, NL, SE) en 5 bedieningsknoppen (Power, Input Selectie/ Selectie, Omhoog, Omlaag, Meu/ Afsluit)
Gebruikersinstellingen	beeld PC ingang (automatisch scherpstellen, contrast, helderheid, kleurtoon, H-Positie, V-Positie, klok, fase), beeld AV, S-Video ingang (contrast, helderheid, tint, kleur, scherpte, huidskleur, kleurtoon), geluid (volume, bas, treble, balans, dempen), optie (bron, OSD taal, OSD H-Positie, OSD V-Positie, duur, reset, video mode)
Veiligheid	CE, TÜV/Bauart
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	35 Watt typisch
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	20° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	407 x 431.5 x 200.5 mm
Gewicht	5 kg
Beeldverhouding	5 : 4

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.