

ProLite T1930SR-1

Deze 19" LCD ProLite T1930R is voorzien van de laatste en zeer nauwkeurige 5-draads touch-technologie. Met uw vinger (i.p.v. met uw muis) bedient u uw computer-software. De zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding maakt dit scherm zeer breed inzetbaar. De T1930R is voorzien van een analoge (DSub) en digitale (DVI) aansluiting. De touch-voorziening is aan te sluiten via USB of RS232 en geeft u heeft hiermee veel meer flexibiliteit dan gebruikelijk. De zeer solide behuizing en het panel (volledig horizontaal naar achteren te kantelen!) maken het geschikt voor vrijwel elk gebruik!. Deze zeer uitgebreide Touch-voorziening brengt 4-punts callibratie en een grote nauwkeurigheid binnen uw handbereik. De achterzijde van het panel is VESA-beugel voorbereid. In zwart en wit leverbaar.



Paneel	TN
LCD type	digitaal, kleur TFT-LCD (actief)
Beelddiagonaal	19" (48 cm)
Touchscreen technologie	resistive
Licht overdracht	80%
Zichtbaar formaat (H x B)	301.1 x 376.3 mm
Reactietijd	5 ms
Kontrast	800 : 1 met touch panel
Helderheid	240 cd/m ² met touch panel
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 160°/160°; rechts/links: 80°/80°; omhoog/omlaag: 80°/80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.294 x 0.294 mm
Optimale resolutie	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontale frequentie	31 - 80 KHz
Verticale frequentie	60 - 75 Hz
Bandbreedte videosignaal	135 MHz
Analoge signaal ingang	D-Sub
Digitale signaal ingangen	DVI-D
Interface	RS-232C, USB
Synchronisatie	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, RS-232C signaalkabel, USB kabel, audiokabel, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), handleiding
Apple compatibel	OSX
Instellingen	Via OSD in 7 talen (D, GB, ESP, F, I, JP, Chinees) en 5 bedieningsknoppen (Menu, Helderheid, Volume, Signaalkeuze, Power)
Gebruikersinstellingen	kontrast, helderheid, volume, automatisch scherpstellen, V-positionering, H-positionering, OSD taal, signaal-timing, focus, kleur-temperatuur, signaalkeuze, reset
Driver	Windows (Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac OSX, DOS
Veiligheid	CE, TÜV-SUD, FCC-B, UL / C-UL, VCCI-B, CB
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	max. 42 Watt bij normaal gebruik; max. 2 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
VESA montage	100 mm
Kantel hoek	90° omhoog; 5° omlaag
Grootte (B x H x D)	438 x 417.5 x 180 mm
Gewicht	7.6 kg
Beeldverhouding	5 : 4

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-13406-2 inzake pixelfouten.